

NEW

ARRIVAL!



- bocca di carico Ø100-Ø150-Ø200 mm
- pressione di lavoro compresa tra 0,3 e 2 bar
- distanza di trasporto fino a 30 m
- tubo di uscita 60,3-88,9 mm
- versione in acciaio al carbonio verniciato - AISI304 - AISI316
- portate fino a 1,5 t/h
- gestione del processo tramite controllore programmabile per integrazione nell'industria 4.0
- trasduttore digitale di pressione integrato
- eseguibile nella versione ATEX 21 e ATEX 22
- per prodotti in polvere, granulati o scaglie di dimensioni comprese tra 0,1 mm fino a 25 mm

- loading mouth diam. Ø100-Ø150-Ø200 mm
- working pressure included between 0,3 and 2 bar
- transport distance up to 30 m
- exit pipe 60,3-88,9 mm
- painted carbon version - AISI304 - AISI316
- range up to 1,5 t/h
- process control thanks to a programmable controller to be integrated into industry 4.0
- digital translator pressure integrated
- possible production for the ATEX 21 and ATEX 22 version
- suitable for powder, grain or chip materials with dimensions included between 0,1 mm up to 25 mm

Propulsore per il trasporto pneumatico di materiali sfusi in fase densa, su percorsi brevi e di media lunghezza. Ideale per il trasporto di materiali dove è necessario salvaguardare l'integrità del prodotto.

Propulsive machine suitable for the pneumatic transport (in short and medium route) of material in a solid phase. Ideal for transporting materials where it is necessary to keep safe the product entirety.